

L-TFT-CVI

- **Service- und Testmonitor**
- **4" Backlight LED(IPS) Bildschirm (800x480px)**
- **Eingänge: HD-CVI / IP / Audio**
- **12VDC/2A Ausgang und PoE für Kamera-Anschluß**
- **PTZ-Controler**



Der L-TFT-CVI TEST ist ein 4" Farb-/Service-Monitor mit TFT Display (800x480px, IPS) zum Einstellen und Testen von Überwachungskameras direkt am Montageort. Das Gerät bietet eine Vielzahl an Funktionen zum Einstellen und Testen von IP- und HD-CVI Kameras und verfügt hierzu über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (2x1000Mbit RJ45, BNC in/out, RS486, Audio). Der großzügig dimensionierte Akku des Gerätes (3000mAh) garantiert viele Betriebsstunden und versorgt einen Ausgang für den Anschluß einer Kamera mit Spannung (12VDC/2A bzw. PoE/802.3af). Der Tester verfügt über eine zuschaltbare LED-Leuchte.

Videonorm	NTSC/PAL
Bildschirmgröße	4"
Hintergrundbeleuchtung	LED (IPS)
Aktive Bildelemente	800 x 480px
Videoeingang	1 x BNC
Videoausgang	1 x BNC
Beleuchtung	LED Licht 2x35lm
Funktionen	u.a. Video- Aufzeichnung, -Screenshot und Wiedergabe, IP-Kamera -Suche und -Konfiguration, HD-CVI OSD Bedienung, PTZ-Steuerung
Bedienung	Wende-Keypad: 12-Tasten / 45 Tasten
Schnittstellen	RS485, USB
Spannungsausgang	12VDC/2A PoE (802.3af)
Audio Ein-/ Ausgänge	1 Eingang
Speicher	8GB (intern)
Farbe	grau, orange
Spannungsversorgung	7,4V Lithium-ionen Polymer Akku, 3000mA Ladenetzteil im Lieferumfang
zul. Arbeitstemperatur	-10°C bis +55°C
Abmessungen	190mm x 113mm x 37mm
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	Ladenetzteil, 12VDC Out Kabel, Anleitung