

## L-FI-1500

- Megapixel Kamera (HD-SDI)
- 1/3" progressive scan CMOS sensor
- Full HD (1080p)
- 3,7mm Miniobjektiv
- wettergeschützt (IP66)
- TV out (BNC) umschaltbar NTSC/PAL
- Spannungsversorgung 12VDC



Die L-FI-1500 ist eine wettergeschützte (IP66) Mini-Kamera mit neuester HD-SDI Technik (Full HD/1080p Auflösung). Dieses Modell verfügt über ein eingebautes 3,7mm Objektiv. Die 3D-DNR (Rauschunterdrückung) ermöglicht den Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen. Über das mehrsprachige OSD Menü werden die umfangreichen Funktionen zur Bildverbesserung (u.a. D-WDR, HLC, BLC, DNR) eingestellt. Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch eine Privatzonenmaskierung allerorts möglich. Das Videosignal (BNC) und die 12VDC Spannungsversorgung (2,1mm Plug) werden über eine Kabelpeitsche angeschlossen, an der sich auch ein Minijoystick zum Bedienen des OSD-Menü der Kamera befindet. Zusätzlich kann ein Composite Ausgang zum Einstellen benutzt werden. Wand-/Deckenhalter und Montage material werden mitgeliefert.



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ                        | Mini Kamera (HD-SDI)              |
| Aufnahmesensor             | 1/3" Panasonic CMOS               |
| Abtastung                  | progressive scan                  |
| Aktive Bildelemente        | 1944(H) x 1092(V)                 |
| Videoausgang               | HD-SDI / TV (PAL/NTSC)            |
| Auflösung                  | 1080p (25/30fps), 720p (50/60fps) |
| Synchronisation            | Intern                            |
| Objektiv                   | 3,7 mm MINI (Board)               |
| Blickwinkel                | 79,1° (H)                         |
| Digitaler Zoom             | Ja, schaltbar (112-stufig)        |
| Lichtempfindlichkeit       | 0,3 Lux (30IRE, F2.5)             |
| Sens-up (Bildintegration)  | An/Aus (2x-8x)                    |
| Wide Dynamic Range (WDR)   | D-WDR                             |
| Bewegungserkennung         | An/Aus (4 Zonen)                  |
| Gegenlichtkompensation     | An/Aus                            |
| Rauschunterdrückung (DNR)  | 3D-DNR                            |
| Spitzlichtaustastung (HLC) | An/Aus                            |
| Weißabgleich               | auto / pushing / manuell          |
| Elektronische Blende       | 1/25 ~ 1/60.000 Sek.              |
| Verstärkungsregelung       | hoch / mittel / niedrig           |
| Signal/Rauschabstand       | > 50dB                            |
| Bedienung                  | OSD                               |
| Privatzonenmaskierung      | Ja, 15 Zonen                      |

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart              | IP66                                                                                      |
| Gehäuse/Material       | Aluminium                                                                                 |
| Farbe                  | schwarz                                                                                   |
| Anschlussart           | Kabelpeitsche                                                                             |
| Spannungsversorgung    | 12VDC                                                                                     |
| Stromaufnahme          | max. 130 mA                                                                               |
| zul. Arbeitstemperatur | -10 °C ~ +50 °C                                                                           |
| Abmessungen            | Ø19 mm x L: 56,2 mm                                                                       |
| Gewicht                | 150g (ohne Halter)                                                                        |
| Lieferumfang           | Wand-/Deckenhalter, Schrauben, Bedienungsanleitung, Kabelpeitsche 12VDC/HD-SDI/Video(BNC) |

