

## L-DVR-27832

- Hybrid Rekorder (HD / Analog / IP)
- 32 Kanal mit je 1080p(15bps) oder 720p (30bps)
- 2 x HDMI-, je 1 x VGA- und Video- (BNC-) Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-27832 ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 32 Kamerasignale, wahlweise HD-CVI, TVI,AHD, analog- oder IP-basiert. Der Rekorder zeichnet die Daten in 720p in realtime auf (bis 30bps) oder in 1080p (bis 15bps). Bis zu 16 aufgezeichnete Kanäle lassen sich synchron in realtime abspielen. Die Daten können auf bis zu 8 internen SATA HDD (jeweils bis 8TB) gespeichert werden. Zusätzlich steht ein eSATA Anschluss für eine externe HDD zur Verfügung. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA, BNC) ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden.



Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl Kameras (Tribrid)	1-32 HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
Videoausgang	2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Video(BNC), synchron
Auflösung	HD: 1080P, 720P Analog: NTSC(525p/60bps), PAL (625p/50bps) IP: bis 5MP
Kompressionsverfahren	H.264/H.264+
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)
Aufnahmerate	Hauptstream: 1080p bis 15bps 720p und geringer bis 30bps Extrastream: D1/CIF/QCIF bis 15bps -jeweils pro Kanal
Aufnahmerate (IP)	128Mbps
Bitrate	1-6144kbps pro Kanal
Anzeige	1/4/8/9/16/25/36-Teilung
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Privatzonenmaskierung	4 Zonen pro Kamera
Schnittstellen	4 x USB 2.0, RS232/RS485

Alarm Ein-/ Ausgänge	16/6
Audio Ein-/ Ausgänge	16/1
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Mobilgeräte
Netzwerk	2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	eSATA, USB, Netzwerk
Speicher	8 x SATA intern, 1 x eSATA (je bis 8TB)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone, 2HE
Spannungsversorgung	240VAC
Leistungsaufnahme	35W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10%~90% RL
Abmessungen	B: 440 mm x H: 89 mm x T: 460 mm
Gewicht	6,5 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

# L-DVR-27832

