

L-DVR-28208-4K

- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 8-Kanal (+8IP)
- HD-CVI und IP bis 8MP/4K
- POS unterstützt
- HDMI- und VGA-Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-28208-4K ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 8 Kamerasignale. Wahlweise können HD- (CVI/AHD/TVI) oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 8MP) können sogar bis zu 16 aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über POS-Unterstützung und Funktionen zur Gesichtererkennung. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (bis 500m) von HD-Videobildern (bis 8MP/4k) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Videobild können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf zwei internen SATA HDD (je bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



		Schnittstellen	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS485
Betriebssystem	Embedded Linux	Alarm Ein-/ Ausgänge	8/3
Anzahl Kameras (Hybrid)	8 + 8 IP oder bis max 16 IP	Audio Ein-/ Ausgänge	4/1
Videoausgang	HDMI bis 4K (3840x2160px) VGA bis FullHD (1920x1080px)	Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Mobilgeräte
Auflösung	HD-CVI und IP bis 8MP/4K AHD/TVI bis 5MP	Netzwerk	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Kompressionsverfahren	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+	Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Aufnahmerate	Hauptstream ~7bps@4K / ~10bps@6MP / ~15bps@4/3MP / sonst ~25bps Extrastream ~15bps@960H / ~25bps@D1/CIF	Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Aufnahmerate (IP)	64 Mbps	Datenexport	USB, Netzwerk
Bitrate	32~6144kbps pro Kanal	Speicher	2 x SATA intern (je bis 10 TB)
Anzeige	1/4/8/9/16-Teilung im IP Erweiterungsmodus 1/4/8/9-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus	Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Menüsprache	Deutsch, Englisch	Bauart	Standalone
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)	Spannungsversorgung	12VDC / 4A Netzteil im Lieferumfang
Bewegungserkennung	ja	Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
Funktionen	POS unterstützt	zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk	max. Luftfeuchtigkeit	10%~90% RL
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja	Abmessungen	B: 375 mm x H: 53 mm x T: 287 mm
Privatzonenmaskierung	ja	Gewicht	1,7 kg (ohne HDD)
		Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

L-DVR-28208-4K