L-DS-2603



- PTZ-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 4.5 ~ 135 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 150 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- Stromversorgung 24 V AC

Die L-DS-2603 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera mit 30-fach optischem Zoom (4.5 mm ~ 135 mm) und IR-Beleuchtung (bis zu 150 m). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung in Full HD (1920 x 1080 px). Die Kamera ist wettergeschützt (IP66). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über das OSD-Menü der Kamera kann das HD-CVI Signal auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet und Einstellungen an der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 24 V AC.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Objektiv	4,5 ~ 135 mm, F1.6 (Wide), F5.0 (Tele)
Blickwinkel	68° - 2° (H)

Video

Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	Main Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080, 25/30/50/60 bps bei 720p

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	ja;bis 150m

Funktionen

Verschlusszeiten	1/1 ~ 1/30.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	120 dB;BLC, HLC, WDR
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D Ultra
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	24 Zonen

PTZ - Funktionen

Optischer Zoom	30-fach
Schwenkgeschwindigkeit	manuell: 0,1 ~ 300°/Sek. und 0,1 ~ 200°/Sek.,Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.
Schwenkbereich	360°

Neigebereich	-15° ~ 90° mit Autoflip
Presetpositionen	300

Alarm und Audio

Alarm Eingänge	2/1

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	RS-485 Schnittstelle


Allgemein

Spannungsversorgung	24 V AC
Leistungsaufnahme	12W, 25W bei IR
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP66
Abmessungen	Ø 186 mm x 310 mm
Gewicht	3,5 kg
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +70 °C


Lieferumfang

Lieferumfang	Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

BILDER




ZUBEHÖR



L-EA1
Eckhalterung für High Speed Dome



L-MA1
Masthalter



L-WH7
Wandhalter



L-DV1
Deckenhalter



L-DV2
Deckenhalterverlängerung



L-DV3
Deckenhalterverlängerung