L-DS-2701

- PTZ-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 11 mm Motorzoom-.Objektiv
- Wide Dynamic Range (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Stromversorgung 12 V DC

Die L-DS-2701 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera. Diese Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66, IK10). Die PTZ-Steuerung und die Bedienung des OSD-Menüs erfolgt über einen Rekorder. Der 1/2,7" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 11 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.

TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,05 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 11 mm (Motorzoom)
Blickwinkel	H: 112,5° ~ 30°

Video

Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	25/30 bps bei 1080p, 25/30/50/60 bps bei 720p

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	nein

Funktionen

Verschlusszeiten	1/3 ~ 1/300.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	120 dB;BLC, HLC, WDR
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell

PTZ - Funktionen

Schwenkgeschwindigkeit	manuell: 0,1 ~ 100°/Sek. und 0,1 ~ 60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek.
Schwenkbereich	0° ~ 355°
Neigebereich	0° ~ 90°
Presetpositionen	300

Alarm und Audio

Alarm Eingänge	nein

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	RS-485 Schnittstelle

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max 10 W
Bedienung	OSD
Videonorm	HD-CVI, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP66, IK10
Abmessungen	Ø 122 mm x 89 mm
Gewicht	600 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

BILDER



ZUBEHÖR

L-AB10
Anschlussbox für Dome-Kameras

L-AB7
Anschlussbox

L-WH9
Wandhalter für Dome-Kameras



L-DE1
Deckeneinbaurahmen für Dome-Kameras