

L-SG-2203

- PTZ-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 11 mm Motorzoom-Objektiv
- Wide Dynamic Range (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Stromversorgung 12 V DC



Die L-SG-2203 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera. Diese Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66, IK10). PTZ-Steuerung, Einstellen der Kamera und Bedienung des OSD-Menüs erfolgen über einen Rekorder. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 11 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen Rekorder oder einen separaten Remote Controller kann das HD Signal zwischen CVI, TVI, AHD und CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 11 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	113° - 30° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,5 m

Video

Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080

DORI Tabelle

Entdecken	120 m
Beobachten	48 m
Erkennen	24 m
Identifizieren	12 m

Funktionen

Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Bilddrehung	0°/180°
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	auto, manuell, Tracking, indoor, outdoor, natürliches Licht, Straßenlampe, Natriumlampe
Entnebelungsfunktion	Ja

Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
-----------------------------------	----------------------

PTZ - Funktionen

Steuerprotokoll	DH-SD, Pelco P/D (auto-erkennung)
Optischer Zoom	4-fach
Schwenkgeschwindigkeit	0,1 - 100°/s
Neigegeschwindigkeit	0,1 - 60°/Sek.
Schwenkbereich	0° - 355°
Neigebereich	0° - 90°
Presetpositionen	300

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	RS-485
------------------------------	--------


Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max 6 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per Rekorder
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP66 IK10
Abmessungen	Ø 122 mm x 89 mm (H)
Gewicht	600 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Sonstiges	Die Kamera kann wahlweise über einen separat erhältlichen UTC Controller bedient werden.

Lieferumfang

Lieferumfang	Montagezubehör, BDA
---------------------	---------------------

BILDER



ZUBEHÖR



L-WH9
Wandhalter für Dome-Kameras



L-MA2
Masthalter



L-DE1
Deckeneinbaurahmen für Dome-Kameras



L-AB7
Anschlussbox



L-AB10
Anschlussbox für Dome-Kameras



L-ZU-1760
UTC-Controller



L-HA6
Adapter für Domekameras