

L-TA-5702

- IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar
- 2 Klingelknöpfe
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)



Das L-TA-5702 ist ein Türsprechanlagenmodul für den Außenbereich (IP65) mit Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über zwei separate Türklingel-Knöpfe und ergänzt das Kamera-Hauptmodul. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht nötig, diese erfolgt über den Anschluß zum Hauptmodul. Das L-TA-5702 ist nach IK07 schlagfest. Zusammen mit anderen Modulen (Kamera, Kartenleser) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren.



TECHNISCHE DATEN


Anschlüsse

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Bedienung | 2 Tasten (elektr. Klingelfunktion) |
|-----------|------------------------------------|

Allgemein

| | |
|------------------------|--|
| Abmessungen | 100 mm x 49,9 mm x 30,5 mm (B x H x T) |
| Schutzart | IP65, IK07 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| zul. Arbeitstemperatur | -20 °C ~ +60 °C |

BILDER



ZUBEHÖR



[L-TS-5711](#)
Türsprechanlagenmodul